

CROSA SAFETY

MONOUSO





«DUPONT»
Tyvek



TUTA TYVEK CLASSIC EXPERT

Tuta intera con cappuccio in Tyvek® Xpert - Peso 41 g/m² Elastico stringi polso – stringi caviglia-stringivita - Chiusura con cerniera - Cuciture esterne rinforzate - Cappuccio elasticizzato - Taglio ergonomico - Colore bianco - **Taglie: dalla S alla XXL**

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
CLASSIC EXPERT	TIPO 5-6	1 CARTONE PER TAGLIA (100 cf da 1 pz)



TUTA SHIELD

Le tute Shield laminate con film microporoso antistatiche sono indumenti disegnati per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose e i prodotti o i processi sensibili alla contaminazione umana. Queste tute vengono generalmente utilizzate a seconda della tossicità degli agenti chimici e delle condizioni di esposizione, per proteggere l'individuo da particelle fini (TIPO5), schizzi di liquidi e spray nebulizzanti(TIPO6)

TAGLIE : S-2XL



TUTA COVERALL

Tuta in PLP in un solo pezzo con cappuccio, chiusura anteriore con cerniera, elastico ai polsi, alle caviglie, alla vita e sulla circonferenza del viso.

TAGLIE : S-2XL

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
GA 3021201	TIPO 5-6	1 CARTONE PER TAGLIA (50 cf da 1 pz)
GA 3041101	CAT. I	1 CARTONE PER TAGLIA (50 cf da 1 pz)



TUTA SHIELD PLUS

Tuta modello SHIELD PLUS in polipropilene laminato, cuciture rivestite da nastro termo fuso di colore giallo, con cappuccio, elastico al viso, polsi, vita e caviglie, chiusura tramite cerniera ricoperta da patta adesiva, con ulteriore patta adesiva sotto mento.

Colore Bianco

Certificazione 3^a categoria tipo di protezione 4b-5b-6b, secondo le norme EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126:2003+Ac:2004, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008.

Taglie M-L-XL-XXL

CE



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
GA 3022201	TIPO 4-5-6	1 CARTONE PER TAGLIA (50 cf da 1 pz)



TUTA SHIELD DUAL

Tuta bicolore, parte anteriore comprensivo di maniche e cappuccio in polipropilene laminato colore bianco, dorso in polipropilene sms multistrato colore blu, elastico al viso, polsi, vita e caviglie, chiusura tramite cerniera ricoperta da patta

Certificazione di 3^a categoria tipo di protezione 5b-6b- secondo le norme EN ISO 13688:2013 – EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 – EN 13034:2005 + A1:2009 – EN 1073-2:2002 – EN14126:2003 + AC:2004 – EN 1149-5:2008

Taglie M-L-XL-XXL

CE



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
GA 3022301	TIPO 5-6	1 CARTONE PER TAGLIA (50 cf da 1 pz)



«DUPONT»
Tyvek



TUTA TYVEK C

tuta in Tychem® C con cappuccio contro agenti chimici inorganici e resistenza agli spruzzi di liquidi fino a 2 bar (tipo 3B, tipo 4, tipo 5 e tipo 6).

Tessuto impermeabile alle particelle.

Protezione da rischi biologici radioattivi.

Ideale per decontaminazione

.Cappuccio elasticizzato e mentoniera autoadesiva, chiusura a zip con doppia patta auto-adesiva, polsini e caviglie elasticizzati, vita elasticizzata.

Elastico di gomma all'estremità delle maniche per fissaggio al pollice.

- **Taglie disponibili: M, L, XL, XXL, 3XL**
- **Certificato CE come DPI di III categoria**
- **Conforme alle norme: EN340, EN ISO13982-1, prEN13034, EN1149-1, EN14126 tipo 3B, EN14605:2005 ed EN1073-2**

Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	EN 14126 Tipo 3B	EN 1149-1: 1995	EN 1073-2

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
TY 3093904	TIPO 3-4-5-6	1 CARTONE PER TAGLIA (50 cf da 1 pz)

«DUPONT»
Tyvek



TUTA TYVEK F

Tute Tychem® F standard modello CHA5. Tuta con cappuccio con apertura elasticizzata attorno al viso per un'aderenza perfetta al respiratore, cuciture rinforzate e ricoperte, doppia patta autoadesiva copri cerniera, patta copri gola, polsini, caviglie e vita elasticizzati, elastico passadito.

100% impermeabile alle particelle, resistente agli spruzzi di liquidi con pressione < 5 bar, eccellente barriera contro gli agenti chimici organici e inorganici ed i rischi biologici. Disponibile nella colorazione grigio e arancio.

Materiale: Tyvek® con film laminato 120 gr/mq.

Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	EN 14126 Tipo 3B	EN 1149-1: 1995	EN 1073-2

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
TY 3093913	TIPO 3-4-5-6	1 CARTONE PER TAGLIA (50 cf da 1 pz)



CAMICE PLP

Camice in un solo pezzo, chiusura con quattro bottoni automatici, manica a giro con elastico ai polsi, collo a camicia, due tasche e un taschino.
Peso 50 g/m2.
Taglie: dalla M alla XXL

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
GA 2041101	CAMICE CON BOTTONI TASCHE ESTERNE	1 CARTONE PER TAGLIA (50 cf da 1 pz)
GA 2051101	CAMICE CON BOTTONI SENZA TASCHE ESTERNE	1 CARTONE PER TAGLIA (50 cf da 1 pz)



KIT VISITATORI

Kit visitatori, composto da camice in politene con bottoni, cuffietta modello a clip, mascherina in cellulosa, soprascarpe in politene azzurre, il tutto inserito in bustina sigillata)
Taglie: UNICA

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
GA 2161501	KIT VISITATORI	1 CARTONE (100 cf da 1 pz)



GREMBIULE PE

- Grebbiule monouso in LDPE
 - Spessore 30 my
 - Dimensioni 70×120 cm
 - Chiusura con fettucce
 - Colore bianco, azzurro
- Taglie: UNICA

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
GA 4301501	GREMBIULE BIANCO	1 CARTONE (10 cf da 100 pz)
GA 4302502	GREMBIULE AZZURRO	1 CARTONE (10 cf da 100 pz)

PANTALONI

Pantaloni in polipropilene 40 gr, elastico in vita e alle caviglie, senza tasche.
Taglie: M-L-XL-XXL-XXXL
Colori : BIANCO



GIACCA

Giubbino in polipropilene 40 gr, con cappuccio, elastico al viso, ai polsi e in vita, chiusura tramite cerniera con divisibile.
Taglie: M-L-XL-XXL-XXXL
Colori : BIANCO



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
GA 8021101	PANTALONI	1 CARTONE PER TAGLIA (50 cf da 1 pz)
GA 8011101	GIACCA	1 CARTONE PER TAGLIA (50 cf da 1 pz)



CUFFIA CLIP

Cuffietta in polipropilene 18, modello plissettato, diametro cm.50, elastico sulla circonferenza.
COLORI DISPONIBILI:
Bianco – Azzurro – Verde



CUFFIA TONDA

Cuffietta in polipropilene 18, diametro cm.52, elastico sulla circonferenza.
COLORI DISPONIBILI:
Bianco – Azzurro – Verde



CAPPELLINO

Cappellino in polipropilene, con visiera, retina posteriore per la raccolta dei capelli, elastico di tenuta alla nuca.
COLORI DISPONIBILI:
Bianco



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
CUFFIA CLIP		1 CARTONE (10 cf da 100 pz)
CUFFIA TONDA		1 CARTONE (10 cf da 100 pz)
CAPPELLINO CON VISIERA		1 CARTONE (10 cf da 100 pz)

COPRIMANICHE PLP

Mezze maniche in polipropilene, lunghezza cm. 40, elastici alle estremità
Taglie: UNICA



COPRIMANICHE PE

Mezze maniche in polietilene lunghezza cm.40, elastici alle estremità.
Taglie: UNICA
COLORI DISPONIBILI
Bianco -Azzurro



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
GA 7001101	COPRIMANICHE PLP	1 CARTONE (10 cf da 100 pz)
GA 7001501	COPRIMANICHE PE	1 CARTONE (10 cf da 100 pz)



SOVRASCARPE CPE

Soprascarpe in politene cpe,
elastico di tenuta alle
caviglie.
COLORI DISPONIBILI:
Azzurro



SOVRASCARPE PLP

Soprascarpe in polipropilene,
elastico di tenuta alle
caviglie.
COLORI DISPONIBILI
Bianco



SOVRASCARPE ANTISCIVOLO

Soprascarpe in polipropilene,
elastico di tenuta alle
caviglie, plantare puntinato in pvc
antiscivolo.
COLORI DISPONIBILI
Azzurro



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
GA 6001602	SOVRASCARPE CPE	1 CARTONE (20 cf da 100 pz)
GA 6001101	SOVRASCARPE PLP	1 CARTONE (10 cf da 100 pz)
GA 6202402	SOVRASCARPE ANTISCIVOLO	1 CARTONE (10 cf da 100 pz)

COPRIBARBA

Copri barba in polipropilene, elastico di tenuta.



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
GA 9011101		1 CARTONE (10 cf da 100 pz)



GUANTI MONOUSO NITRILE/VINILE/LATTICE

CONTATTARE UFFICI COMMERCIALI CROSA



Considerata la situazione pandemica in corso, le disponibilità dei prodotti contenuti in questo catalogo sono altamente variabili. Alcuni prodotti potrebbero essere in pronta consegna, altri disponibili (con tempi di consegna di 15/20 gg d.r.o.), altri ancora prenotabili (con tempi di consegna di 3-5 settimane d.r.o.). Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi invitiamo a contattare i nostri uffici.



CROSA
SAFETY

www.crosa.it
safety@crosa.it

**UNA SQUADRA DI PROFESSIONISTI
AL SERVIZIO DELLA TUA SICUREZZA**

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI DPI

DISTRIBUTORE DPI SERIE SMART PLUS ICLOUD

Selezionatore touch screen.

Sportello di prelievo illuminato e lampeggiante.

Lettore di badge magnetico

Modem GPRS

Antenna

Warning sportello aperto.

Connessione GPRS Evo—giacenze aggiornate automaticamente.

Macchina a piatto rotante, con 12 ripiani, ciascuno dei quali può essere facilmente configurato per un diverso numero di settori (Max 36 settori min. 6 settori)

Segnalazione atti vandalici.

La macchina può essere configurata con settori diversi per piano a seconda delle esigenze del cliente.

La macchina non necessita di connessioni a reti locali, non necessita di installazioni software, il controllo dei prelievi avviene accedendo al servizio on line.

Al cliente vengono fornite le credenziali d'accesso al servizio database on-line.

VANTAGGI:

Facilità di installazione

Possibilità di verificare i consumi di innumerevoli installazioni dislocate sul territorio.

Possibilità di check via modem per facilitare eventuali ricerche guasti o aggiornamenti Firmware.

Invio di SMS all'operatore in caso di sotto scorta o malfunzionamento.

Nessun costo di eventuale aggiornamento software.

Energy saver: auto stand-by per il massimo risparmio energetico.


Distribuzione prodotti attiva anche in assenza di segnale GPRS.

Tempi di prelievo ridotti a meno di 6 secondi.

Possibilità di rilevamento delle presenze.

Interfacciabile con sistema gestionale SAP

Opzione multilingua per gli stabilimenti esteri.



Cestello rotante con segnalazione luminosa:

1. Luce verde segnala alloggiamento che distribuisce il prodotto selezionato
2. Luce rossa segnala blocco per la mancata chiusura dello sportello



ARMADIO DPI WHAREHOUSE

L'armadio DPI ha le seguenti dimensioni: larghezza 75 cm, altezza 180 cm, profondità 50 cm.

Le misure interne di ciascun scomparto sono: larghezza 29 cm, altezza 20 cm, profondità 44cm.

Presenta sedici scomparti indipendenti ed accessibili grazie a sedici elettro-serrature presenti sui fianchi.

E' realizzato per interfacciarsi ad un distributore serie SMART.

La selezione dello sportello avviene digitando l'opportuno codice sulla tastiera presente sul distributore.

Il collegamento al distributore, avviene attraverso un bus RS-485 con un cavetto RJ-45 .

Il sistema è realizzato per connettere fino a 64 armadi sul bus.

Il prelievo dagli armadi avviene secondo le classiche regole del distributore:

- Appartenenza a lista abilitati
- Limitazione dei massimi consumi
- Reportistica On-Line.

